

RKPP Redukcja prawa H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKPP150/100H80	150	100	0,38	185215	10
RKPP200/100H80	200	100	0,44	185520	10
RKPP200/150H80	200	150	0,47	185620	10
RKPP300/200H80	300	200	0,55	185530	10
RKPP400/300H80	400	300	0,67	185240	6
RKPP500/400H80	500	400	0,78	185250	6
RKPP600/500H80	600	500	0,90	185260	6

Produkty powiązane:

KCPN Korytko	KOPN Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBP Korytko	LPPH80 Łącznik do korytka	LGPH80 Łącznik przegubowy do korytka	LKDH80 Łącznik kątowy do korytka	KKP Kolanko 90°
KKBP Kolanko 90°	KKPP Kolanko 90°	KKMP Kolanko 45°	KKMBP Kolanko 45°	KKMPP Kolanko 45°	TKP Trójkąt korytka	TKBP Trójkąt korytka	TKPP Trójkąt korytka
CZKP Czwórnik korytka	CZKBP Czwórnik korytka	CZKPP Czwórnik korytka	LUP Łuk 90°	LUBP Łuk 90°	LUPP Łuk 90°	LUMP Łuk 45°	LUMBP Łuk 45°
LUMPP Łuk 45°	LLP Łuk przegubowy	LLBP Łuk przegubowy	ELP Element łuku przegubowego	ELBP Element łuku przegubowego	OPZP Obejście poziome	OPZBP Obejście poziome	OPNP Obejście pionowe
OPNP Obejście pionowe	KRPP Kolanko redukcyjne prawe	KRPBP Kolanko redukcyjne prawe	KRLP Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP Kolanko redukcyjne lewe	TRP Trójkąt redukcyjny	TRBP Trójkąt redukcyjny	TRSP Trójkąt redukcyjny symetryczny
TRSBP Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLP Redukcja lewa	KRLBP Redukcja lewa	RKPBP Redukcja prawa	RKSP Redukcja symetryczna	RKSBP Redukcja symetryczna	TKDP Trójkąt dostawny	LRPPH80 Łącznik rozgałęźny