

RKZPH100 Redukcja symetryczna H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12



Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKZP200/100H100	200	100	1,87	312420	10
RKZP300/200H100	300	200	2,35	312430	6
RKZP400/300H100	400	300	2,83	312440	4
RKZP500/400H100	500	400	3,31	312450	2
RKZP600/500H100	600	500	3,79	312460	2

Produkty powiązane:



KZPH100
Korytko



KZLPH100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH100
Kolanko 90°



KKZMPH100
Kolanko 45°



TKZPH100
Trójnik korytka



CZKZPH100
Czwórnik
korytka



LZZPH100 Łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMPH100 Łuk
zewewnętrzny 45°



LZWPH100 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH100 Łuk wewnętrzny
45°



TRZPH100
Trójnik
redukcyjny
symetryczny