

TKN Trójknik kanału H28

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna



Wersje:


Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKN175H28	175	2,10	521317	4
TKN190H28	190	2,22	521319	4
TKN240H28	240	2,62	521324	4
TKN340H28	340	3,42	521334	4

Produkty powiązane:



KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy



KNt Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału



KKNd Kolano kanału dwutorowe



KKNt Kolano kanału trzytorowe



KKNM Kolano kanału 45°



KKNmd Kolano kanału dwutorowe 45°



KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°



CZKN Czwórnik kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału dwutorowy



LKt Łuk kanału trzytorowy



RKN Redukcja kanału



RKNd Redukcja kanału dwutorowa



RKNt Redukcja kanału trzytorowa