

TRP Trójkąt redukcyjny H50

Informacje:

Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**


Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRP 50H50	50	0,91	155205	10
TRP100H50	100	1,30	155210	10
TRP150H50	150	1,89	155215	6
TRP200H50	200	2,49	155220	6
TRP300H50	300	3,90	155230	4
TRP400H50	400	5,00	155240	4
TRP500H50	500	6,50	155250	2
TRP600H50	600	7,35	155260	2

Produkty powiązane:






OPNBP Obejście
pionowe



KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe




KRPBP Kolanko
redukcyjne
prawe




KRLP Kolanko
redukcyjne lewe



KRLBP Kolanko
redukcyjne lewe



TRBP Trójkąt
redukcyjny



TRSP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLP Redukcja
lewa



RKLBP Redukcja
lewa



RKPP Redukcja
prawa



RKPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna



TKDP Trójkąt
dostawny



LRPPH50
Łącznik
rozgałęźny