

ZKH68 Zaślepka kanału H68

Informacje:

Zastosowanie

Maskowanie połączeń kanałów.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie PN-EN 10152.

Lakierowana na kolor biały RAL 9010 lub

szary RAL 7035.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZK115H68	115	0,06	960611	50
ZK130H68	130	0,07	960613	50
ZK170H68	170	0,09	960617	50
ZK215H68	215	0,12	960621	50

Produkty powiązane:



KPKS Kolanko poziome



KPKSd Kolanko poziome dwutorowe



KS Kanał naścienny



KSd Kanał naścienny dwutorowy



PKS Pokrywa kanału



KWKS Kolanko wewnętrzne



KWKSd Kolanko wewnętrzne dwutorowe



KZKS Kolanko zewnętrzne



KZKSd Kolanko zewnętrzne dwutorowe



TSKS Trójkąt kanału naściennego



TSKSd Trójkąt kanału naściennego dwutorowy



LKSH68 Łącznik