

LUPJ Łuk 90° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUPJ100H80	100	1,52	185714	2
LUPJ150H80	150	1,91	185814	2
LUPJ200H80	200	2,29	185914	2
LUPJ300H80	300	3,05	186014	2
LUPJ400H80	400	3,82	186114	2
LUPJ500H80	500	4,57	186214	2
LUPJ600H80	600	5,34	186314	2

Produkty powiązane:

