

TKPJ Trójkąt korytka H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKPJ50H60	50	0,53	164324	20
TKPJ100H60	100	0,98	162914	20
TKPJ150H60	150	1,30	163014	10
TKPJ200H60	200	1,65	163114	10
TKPJ300H60	300	2,47	163214	10
TKPJ400H60	400	3,45	163314	10
TKPJ500H60	500	4,59	163414	10
TKPJ600H60	600	5,88	163514	10

Produkty powiązane:

