

ZSP3 Zacisk

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji
do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.



Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Wymiar M [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSP3 M6/2	2-3	0,60	6	791701	100
ZSP3 M6/3	3-8	0,60	6	791801	100
ZSP3 M6/8	8-14	0,60	6	791901	100
ZSP3 M6/14	14-20	0,60	6	792001	100
ZSP3 M8/2	2-3	0,70	8	792101	100
ZSP3 M8/3	3-8	0,70	8	792201	100
ZSP3 M8/8	8-14	0,70	8	792301	100
ZSP3 M8/14	14-20	0,70	8	792401	100
ZSP3 M10/2	2-3	0,70	10	792501	100
ZSP3 M10/3	3-8	0,70	10	792601	100
ZSP3 M10/8	8-14	0,70	10	792701	100
ZSP3 M10/14	14-20	0,70	10	792801	100

Produkty powiązane:



ZSK1 Zacisk



ZSU2 Zacisk



ZSK4 Zacisk



ZSU1 Zacisk



ZSK2 Zacisk



ZSK3 Zacisk



WST1 Wieszak uniwersalny




WST2 Wieszak uniwersalny



ZSP2 Zacisk



ZSP1 Zacisk



SZPL Szyna plastikowa



AZSK1 Adapter do ZSK1



ZT Zacisk



UKT1 Uchwyt kablowy



USZ Uchwyt szybkomocujący



BLS Blokada szynowa



NMU Nakrętka montażowa



SDD Śruba dwugwintowa z dyblem



PD11 Podkładka dystansowa