

## LPDWCN Łuk pionowy wewnętrzny drabiny H50

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia  
trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów  
śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LPDWC100H50 | 100              | 2,10          | 459310           | 1                  |
| LPDWC200H50 | 200              | 2,46          | 459320           | 1                  |
| LPDWC300H50 | 300              | 2,86          | 459330           | 1                  |
| LPDWC400H50 | 400              | 3,22          | 459340           | 1                  |
| LPDWC500H50 | 500              | 3,62          | 459350           | 1                  |
| LPDWC600H50 | 600              | 4,02          | 459360           | 1                  |