



Grupa katalogowa: OPRAWY ŚWIATŁA POŚREDNIEGO

SOFT BASIC



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Masa [kg]
600x600							
050011.1104.31X	HF	TC-L	1×40	2G11	595 595 100	595 595	6,3
050011.1105.31X	HF	TC-L	1×55	2G11	595 595 100	595 595	5,2
050011.1201.31X	HF	T5	2×14	G5	595 595 100	595 595	5,2
050011.1202.31X	HF	T5	2×24	G5	595 595 100	595 595	5,2
050011.1203.31X	HF	TC-L	2×36	2G11	595 595 100	595 595	5,2
050011.1204.31X	HF	TC-L	2×40	2G11	595 595 100	595 595	5,2
050011.1205.31X	HF	TC-L	2×55	2G11	595 595 100	595 595	5,2
050011.4202.31X	MULTI	T5	2×14/24	G5	595 595 100	595 595	5,2
625x625							
050011.1104.32X	HF	TC-L	1×40	2G11	620 620 100	620 620	5,2
050011.1105.32X	HF	TC-L	1×55	2G11	620 620 100	620 620	5,2
050011.1201.32X	HF	T5	2×14	G5	620 620 100	620 620	6,3
050011.1202.32X	HF	T5	2×24	G5	620 620 100	620 620	6,3
050011.1203.32X	HF	TC-L	2×36	2G11	620 620 100	620 620	6,3
050011.1204.32X	HF	TC-L	2×40	2G11	620 620 100	620 620	6,3
050011.1205.32X	HF	TC-L	2×55	2G11	620 620 100	620 620	6,3
050011.4202.32X	MULTI	T5	2×14/24	G5	620 620 100	620 620	6,3

050011.1104.31

-
- Przesłona
- 1** pełna
- 2** perforowana

Akcesoria



150010.00200

Uchwyt g/k

Grupa katalogowa: OPRAWY ŚWIATŁA POŚREDNIEGO

SOFT BASIC

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Typ klosza: przesłona pełna lub przesłona perforowana

Elementy dodatkowe: uchwyty do g/k

Kolor: biały

Sposób montażu: bezpośrednio na konstrukcji sufitu, w suficie przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: pośredni, bezpośrednio-pośredni

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, hotele, nowoczesne sale lekcyjne i wykładowe, sklepy

CHARAKTERYSTYKA

oprawa światła pośredniego na świetlówki kompaktowe i liniowe T5 do sufitów podwieszanych modułowych (600x600mm lub 625x625mm) lub gipsowo-kartonowym (625x625mm)