



Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGSFERA DECOR



Kod	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L H	Masa [kg]
brak osprzętu					
090052.004.11	TC-TSE	1×150	E27	155 175	1,5
HF					
090052.106.11	TC-TEL	1×13	G24q-1	155 175	1,8
090052.108.11	TC-TEL	1×18	G24q-2	155 175	1,8
090052.110.11	TC-TEL	1×26	G24q-3	155 175	1,9
090052.111.11	TC-TEL	1×32	G24q-3	155 175	1,6
090052.112.11	TC-TEL	1×42	G24q-4	155 175	1,5
090052.113.11	TC-TEL	1×57	G24q-5	155 175	1,5
090052.114.11	TC-TEL	1×70	G24q-6	155 175	1,6
IC					
090052.601.11	HIE/HSE	1×70	E27	155 175	2,7
090052.602.11	HIE	1×150	E27	155 175	3,8
090052.603.11	HIE/HSE	1×150	E40	155 175	4,8

CHARAKTERYSTYKA

oprawa typu high-bay do zawieszenia na metalohalogenkowe, sodowe oraz kompaktowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Typ klosza: klosz na zamówienie

Kolor: szary

Sposób montażu: na zawieszeniu linkowym lub łańcuszkach (producent opraw nie zapewnia linek lub łańcuszków do zwieszenia)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE DODATKOWE

Uwagi: w przypadku opraw MH z kloszem otwartym, należy stosować źródła światła przeznaczone do opraw otwartych

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, wielkopowierzchniowe warsztaty, obiekty handlowe

Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGSFERA DECOR

Akcesoria



150020.00254 Ø300 Akryl otwarty



150020.00241 Ø400 Akryl otwarty



150020.00242 Ø400 PC otwarty



150020.00249 Ø560 PC otwarty



150020.00243 Ø350 Alu gładki



150020.00244 Ø350 Alu karbowany



150020.00258 Pokrywa klosza 150020.00242