


Grupa katalogowa: OPRAWY PRZEMYSŁOWE

LUGLINE T5



Kod	HF DIMM	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
090141.1101	+	1×14	G5	588 40 60 488	0,7
090141.1102	+	1×24	G5	588 40 60 488	0,7
090141.1103	+	1×28	G5	1210 40 60 960	1,0
090141.1104	+	1×35	G5	1488 40 60 1000	1,2
090141.1105	+	1×54	G5	1210 40 60 960	1,1
090141.1106	+	1×80	G5	1488 40 60 1000	1,3
090141.1201	+	2×14	G5	588 79 50 488	1,3
090141.1202	+	2×24	G5	588 79 50 488	0,7
090141.1203	+	2×28	G5	1210 79 50 960	1,1
090141.1204	+	2×35	G5	1488 79 50 1000	1,3
090141.1205	+	2×54	G5	1210 79 50 960	1,1
090141.1206	+	2×80	G5	1488 79 50 1000	1,1

CHARAKTERYSTYKA

oprawa przemysłowa na świetłówki liniowe T5

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo**Elementy dodatkowe:** odbłyśnik biały**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na suficie lub zwieszana

DANE ELEKTRYCZNE


Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny**Zawiera źródło:** nie

DANE DODATKOWE


Opcje: DIM 1..10V, DALI**Zastosowanie:** hale produkcyjne, magazynowe, duże obiekty handlowe, korytarze, pomieszczenia pomocnicze

Krzywe światłości


090141.1101




090141.1102




090141.1103



090141.1104



090141.1105



090141.1106

