



Grupa katalogowa: PLAFONIERY

RONDO motion



Kod	HF	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L H	Masa [kg]
IP54							
100021.1103.51.920	+	HF	TC-SEL	1×9	2G7	260 60	1,3
100021.1203.51.920	+	HF	TC-SEL	2×9	2G7	260 60	1,3
IP65							
100021.1104.51.920	+	HF	TC-DEL	1×18	G24q-2	360 90	2,1
100021.1202.72.920	+	HF	TC-L	2×18	2G11	360 90	2,1
100021.1203.72.920	+	HF	TC-SEL	2×9	2G7	360 90	1,8

CHARAKTERYSTYKA

plafoniera z tworzywa sztucznego IP54 lub IP65 na kompaktowe źródła światła wyposażona w radarowy czujnik ruchu

DANE MECHANICZNE

Obudowa: podstawa poliwęglan

Typ klosza: opalowy akryl

Kolor: biały

Sposób montażu: bezpośrednio na suficie lub na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny

Zawiera źródło: nie

DANE DODATKOWE

Uwagi: w przypadku ustawienia zbyt dużego zasięgu czujnika może wystąpić efekt wykrywania ruchu przez drzwi, szyby oraz cienkie ściany - należy wówczas dokonać odpowiedniej regulacji czułości; UWAGA! nie ma możliwości zamontowania modułu awaryjnego

Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, klatki schodowe, korytarze, oświetlenie przestrzeni hotelowych