


Grupa katalogowa: PLAFONIERY

CUBE motion



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L H	Masa [kg]
IP65						
100031.1102.72.920	HF	TC-L	1×18	2G11	300 90	1,7
100031.1202.72.920	HF	TC-L	2×18	2G11	300 90	2,0
100031.1203.72.920	HF	TC-SEL	2×9	2G7	300 90	1,6

DANE MECHANICZNE

Obudowa: podstawa poliwęglan**Typ klosza:** opalowy akryl**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na suficie lub na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny**Zawiera źródło:** nie

DANE DODATKOWE

Uwagi: w przypadku ustawienia zbyt dużego zasięgu czujnika może wystąpić efekt wykrywania ruchu przez drzwi, szyby oraz cienkie ściany - należy wówczas dokonać odpowiedniej regulacji czułości; UWAGA! nie ma możliwości zamontowania modułu awaryjnego**Zastosowanie:** pomieszczenia użyteczności publicznej, klatki schodowe, korytarze, oświetlenie przestrzeni hotelowych

CHARAKTERYSTYKA

plafoniera z tworzywa sztucznego IP54 lub IP65 na kompaktowe źródła światła wyposażona w radarowy czujnik ruchu