



Grupa katalogowa: OŚWIETLENIE ULICZNE I PARKOWE

LUGSAN 4 PREMIUM PC



Kod	KVG	Osprzęt	Źródło światła	Klasa ochrony	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
130022.60141.3	+	IC	HST/HSE	I	1×70	E27	630 325 280 305	9,7
130022.60251.3	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	1×100	E40	630 325 280 305	10,6
130022.60351.3	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	1×150	E40	630 325 280 305	11,7
130022.60451.3	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	I	×250	E40	630 325 280 305	11,7
130022.60142.3	+	IC	HST/HSE	II	1×70	E27	630 325 280 305	9,7
130022.60252.3	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×100	E40	630 325 280 305	10,6
130022.60352.3	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×150	E40	630 325 280 305	11,7
130022.60452.3	+	IC	HIT/HST/HIE/HSE	II	1×250	E40	630 325 280 305	11,7

CHARAKTERYSTYKA

nowoczesna, jednokomorowa oprawa uliczna IP66 na tubularne i eliptyczne, sodowe lub metalohalogenkowe źródła światła

DANE MECHANICZNE

Obudowa: jednokomorowa, aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: przezroczysty wypukły poliwęglan

Kolor: szary

Sposób montażu: na słupach lub wysięgnikach

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

System optyczny: aluminium głęboko tłoczone

DANE DODATKOWE

Uwagi: redukcja mocy

Zastosowanie: oświetlenie autostrad, dróg głównych, drugorzędnych oraz lokalnych, tereny przemysłowe, dzielnice mieszkaniowe, parkingi