


Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

ROTUNDA MAXI



Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
140032.601.60202	15°/15°	IC	HIT/HIT-CE	1x35	G12	240 180 480 84	6,0
140032.601.60402	45°/15°	IC	HIT/HIT-CE	1x35	G12	240 180 480 84	6,0
140032.601.60404	45°/45°	IC	HIT/HIT-CE	2x35	G12	240 180 480 84	6,2
140032.602.60202	15°/15°	IC	HIT/HIT-CE	1x70	G12	260 205 480 84	8,1
140032.602.60402	45°/15°	IC	HIT/HIT-CE	1x70	G12	260 205 480 84	8,1
140032.602.60404	45°/45°	IC	HIT/HIT-CE	1x70	G12	260 205 480 84	8,1

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa oświetlenia iluminacyjnego do lamp metalohalogenowych, światło skierowane w dwie strony

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba przezroczysta

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 15°/15°, 45°/45°, 45°/15°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, muzea

Krzywe światłości

