



Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

ROTUNDA n/t



Kod	Kąt świecenia	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L H	Masa [kg]
HF						
140042.101.205	75°	HIT/HIT-CE	1×35	G12	180 300	3,1
140042.102.205	75°	HIT/HIT-CE	1×70	G12	180 300	4,2
IC						
140042.601.205	75°	HIT/HIT-CE	1×35	G12	180 300	4,9
140042.602.205	75°	HIT/HIT-CE	1×70	G12	180 300	5,2

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa natynkowa oświetlenia iluminacyjnego do lamp metalohalogenkowych, światło skierowane w jedną stronę

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba matowana

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na suficie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy, elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 75°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, muzea

Krzywe światłości

140042.101.205

140042.102.205

