



Grupa katalogowa: OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ZEWNĘTRZNE

CARO MAXI



Kod	Kąt świecenia	Osprzęt	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
140142.101.60404	45°/45°	HF	2x35	G12	210 150 480 84	3,9
140142.101.60406	45°/>80°	HF	2x35	G12	210 150 480 84	3,9
140142.101.60402	45°/15°	HF	2x35	G12	210 150 480 84	3,9
140142.101.60606	>80°/>80°	HF	2x35	G12	210 150 480 84	3,9
140142.101.60602	15°/>80°	HF	2x35	G12	210 150 480 84	3,9
140142.101.60202	15°/15°	HF	2x35	G12	210 150 480 84	3,9
140142.601.60404	45°/45°	IC	2x35	G12	210 150 480 84	6,1
140142.601.60406	45°/>80°	IC	2x35	G12	210 150 480 84	6,1
140142.601.60402	45°/15°	IC	2x35	G12	210 150 480 84	6,1
140142.601.60606	>80°/>80°	IC	2x35	G12	210 150 480 84	6,1
140142.601.60602	15°/>80°	IC	2x35	G12	210 150 480 84	6,1
140142.601.60202	15°/15°	IC	2x35	G12	210 150 480 84	6,1

CHARAKTERYSTYKA

elewacyjna oprawa dekoracyjna oświetlenia iluminacyjnego do lamp metalohalogenowych, światło skierowane w dwie strony

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba przezroczysta, szyba matowana

Kolor: szary

Sposób montażu: bezpośrednio na ścianie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektroniczny układ zapłonowy, elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Kąt świecenia: 15°/15°, 15°/80°, 45°/45°, 45°/15°, 45°/80°, 80°/80°

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: dekoracyjne podświetlenie elewacji budynków; wnętrza centrów handlowych, hoteli, centrów szkoleniowych, sal konferencyjnych, restauracji, korytarze, muzea