



Wpusty montażowe

## AST M40-or



### AST M40-or

#### Wpusty montażowe

Numer artykułu: 23064001

Wpust montażowy z otwartą membraną uszczelniającą, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm

IP54

## dane techniczne

### Material

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Material: | Elastomer termoplastyczny (TPE) |
|-----------|---------------------------------|

### Inne atrybuty

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| do ścian o gr./mm:                  | 1,5 - 4,0 mm                        |
| Zachowanie funkcji:                 | Bez                                 |
| Nie zawiera metali ciężkich:        | Tak                                 |
| bez PCW:                            | Tak                                 |
| nie zawiera silikonu:               | Tak                                 |
| Stopień ochrony:                    | IP54 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Temperatura otoczenia (24 godziny): | 60 °C                               |
| Temperatura otoczenia (maksymalna): | 80 °C                               |
| Temperatura otoczenia (minimalna):  | -35 °C                              |
| Średnica znamionowa:                | 40                                  |
| Zakr. uszcz./mm:                    | 17 - 30                             |



---

Wpusty montażowe

## **AST M40-or**

---