

Złącze kablowe śrubowe

KVR M20-MGM/or



KVR M20-MGM/or

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 22762001

Wymiary: 26,5 x 26,5 x 36 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy

Zakres uszczelnienia 6 - 12 mm, Długość gwintu 9 mm

IP68

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	reinorange
-------------------	------------

Wymiary

Szerokość:	26.5 mm
Długość:	26.5 mm
Wysokość:	36 mm
Wielkość nominalna:	M20

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia maks.:	12 mm
dla zakresu uszczelnienia min.:	6 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------