

# SD-WMTB (70X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826530>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 70 x 10 mm

## Korzyści

- Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów
- Zadrukowane oznaczniki nasuwa się pojedynczo na należący do zestawu uchwyt

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0826530               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BG231A                |
| Klucz produktu                      | BG231A                |
| Strona katalogu                     | Strona 245 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356414500         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,79 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,751 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | SE                    |

# SD-WMTB (70X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826530>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Typ produktu | Kable uchwytów tabliczek |
| Wykonanie    | Pasek/tabliczka na opis  |

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 10 mm |
| Długość   | 70 mm |

### Wymiary zewnętrzne

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| średnica zewnętrzna | > 16 mm ... 136 mm |
|---------------------|--------------------|

### Dane materiału

|          |        |
|----------|--------|
| Kolor    | czarny |
| Materiał | PCV    |

### Kabel/przewód

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | > 16 mm |
|------------------------------|---------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

#### Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

#### Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -30 °C ... 70 °C                                                                                  |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C                                                                                             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# SD-WMTB (70X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826530>

## Montaż

Sposób montażu

Montaż opaski kablowej

# SD-WMTB (70X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826530>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# SD-WMTB (70X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826530>

## Akcesoria

### SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Tuleje do oznaczania przewodów

0826637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826637>



Tuleje do oznaczania przewodów, żółty: bez nadruku, rodzaj montażu: rozsunąć, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 4,3 x 2,6 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)