

SD-WMTB (100X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826543>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 100 x 10 mm

Korzyści

- Zadrukowane oznaczniki nasuwa się pojedynczo na należący do zestawu uchwyt
- Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów

Dane handlowe

Numer artykułu	0826543
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG231A
Klucz produktu	BG231A
Strona katalogu	Strona 245 (C-3-2019)
GTIN	4046356414517
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,324 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,276 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMTB (100X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826543>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Pasek/tabliczka na opis

Wymiary

Szerokość	10 mm
Długość	100 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	> 16 mm ... 136 mm
---------------------	--------------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PCV

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	> 16 mm
------------------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 70 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

SD-WMTB (100X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826543>

Montaż

Sposób montażu	Montaż opaski kablowej
----------------	------------------------

SD-WMTB (100X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826543>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTB (100X10) - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów



0826543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826543>

Akcesoria

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - Tuleje do oznaczania przewodów

0826637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826637>



Tuleje do oznaczania przewodów, żółty: bez nadruku, rodzaj montażu: rozsunąć, średnica kabla: > 16 mm, wielkość pola opisowego: 4,3 x 2,6 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl