

AB-SK 65-D - Element podporowy



3026900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026900>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, długość: 150 mm, szerokość: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż na szynie montażowej



Dane handlowe

Numer artykułu	3026900
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
Strona katalogu	Strona 573 (C-3-2019)
GTIN	4017918901851
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,95 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

AB-SK 65-D - Element podporowy

3026900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026900>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Blok podstawy
Liczba biegunów	2

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	0 A
-----------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	8,2 mm
wysokość NS 35/15	36,2 mm
wysokość NS 35/7,5	28,7 mm
Długość	150 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

AB-SK 65-D - Element podporowy


3026900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026900>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



AB-SK 65-D - Element podporowy

3026900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026900>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 8.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SK 65-D - Element podporowy

3026900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026900>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl