


Obejma kabłąkowa

Wanienka oporowa, tworzywo sztuczne, uniwersalna



Typ	Zakres mocowania D mm	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2058FW 12 LGR	8-12	2400	100	0,1	1197 12 6
2058FW 16 LGR	12-16	1200	100	0,13	1197 16 9
2058FW 22 LGR	16-22	1000	100	0,17	1197 22 3
2058FW 28 LGR	22-28	1000	100	0,22	1197 28 2
2058FW 34 LGR	28-34	1200	100	0,28	1197 34 7
2058FW 40 LGR	34-40	1200	100	0,32	1197 40 1
2058FW 46 LGR	40-46	1200	100	0,42	1197 46 0
2058FW 52 LGR	46-52	1200	100	0,43	1197 52 5
2058FW 58 LGR	52-58	1600	100	0,46	1197 58 4
2058FW 64 LGR	58-64	600	50	0,53	1197 64 9
2058FW 70 LGR	64-70	400	50	0,57	1197 70 3
2058FW 76 LGR	70-76	500	25	0,92	1197 76 2
2058FW 82 LGR	76-82	500	25	1	1197 82 7
2058FW 90 LGR	82-90	500	25	1,07	1197 90 8
2058FW 100 LGR	90-100	500	25	1,15	1197 99 1

PP polipropylen

zł/100 szt.

Niezależnie od szyny, znajdują uniwersalne zastosowanie przez wsunięcie na ramię obejmy BBS.