

TKDP Trójkąt dostawny H42

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDP100H42	100	0,58	149910	10
TKDP150H42	150	0,69	149915	10
TKDP200H42	200	0,79	149920	10
TKDP300H42	300	1,01	149930	10
TKDP400H42	400	1,21	149940	10
TKDP500H42	500	1,42	149950	10
TKDP600H42	600	1,63	149960	10

Produkty powiązane:



KAJ Korytko



KGL Korytko



KGJ Korytko



KGR Korytko



KPR Korytko



KPL Korytko




KPJ Korytko



KCJ Korytko



KCL Korytko



KOL Korytko



KOJ Korytko



KBR Korytko



KBL Korytko



KBJ Korytko



SG Śruba z łbem grzybkowym (komplet)



SM Śruba (komplet)