

TKDP Trójkąt dostawny H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDP100H80	100	0,73	182002	10
TKDP150H80	150	0,84	182102	10
TKDP200H80	200	0,94	182202	10
TKDP300H80	300	1,15	182302	10
TKDP400H80	400	1,36	182402	10
TKDP500H80	500	1,57	182502	10
TKDP600H80	600	1,78	182602	10

Produkty powiązane:



KCJN Korytko



KCDN Korytko



KCPN Korytko



KOJN Korytko



KOPN Korytko



KBJ Korytko



KBD Korytko



KBP Korytko