

DGODN Drabinka

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60 i 8 kompletów śrub SGKM8×14

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje:

Grubość blachy: 1,2 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DGOD100H60/3N	100	3000	2,01	867010	2
DGOD100H60/6N	100	6000	2,01	867110	2
DGOD200H60/3N	200	3000	2,24	867020	2
DGOD200H60/6N	200	6000	2,24	867120	2
DGOD300H60/3N	300	3000	2,47	867030	2
DGOD300H60/6N	300	6000	2,47	867130	2
DGOD400H60/3N	400	3000	2,81	867040	2
DGOD400H60/6N	400	6000	2,81	867140	2

Produkty powiązane:



LDP/LDOPH60
Łuk drabinki 90°



TDP/TDOP
Trójkąt drabinki



CZDP/CZDOP
Czwórnik drabinki



LDC/LDOCH60
Łącznik drabin



LGC/LGOCH60
Łącznik przegubowy drabiny



ZM/ZMO Zacisk
mocujący



R01 Rynna
ochronna



SGN Śruba z łbem
grzybkowym
(komplet)



SM Śruba
(komplet)



NS Nakrętka



PP Podkładka



PW Podkładka