

## LLP Łuk przegubowy H110

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LLP100H110 | 100              | 2,54          | 123410           | 10                 |
| LLP150H110 | 150              | 3,45          | 123415           | 10                 |
| LLP200H110 | 200              | 3,61          | 123420           | 4                  |
| LLP300H110 | 300              | 3,11          | 123430           | 4                  |
| LLP400H110 | 400              | 4,63          | 123440           | 2                  |
| LLP500H110 | 500              | 5,13          | 123450           | 2                  |
| LLP600H110 | 600              | 5,62          | 123460           | 2                  |