

## LLBP Łuk przegubowy H110

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LLBP100H110 | 100              | 2,54          | 127410           | 10                 |
| LLBP150H110 | 150              | 3,45          | 127415           | 10                 |
| LLBP200H110 | 200              | 3,61          | 127420           | 4                  |
| LLBP300H110 | 300              | 3,11          | 127430           | 4                  |
| LLBP400H110 | 400              | 4,63          | 127440           | 2                  |
| LLBP500H110 | 500              | 5,13          | 127450           | 2                  |
| LLBP600H110 | 600              | 5,62          | 127460           | 2                  |