

## OPNP Obejście pionowe H110

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...**

**Szybki i wygodny**

**montaż instalacji przy użyciu**

**demontowanych elementów**

**Nowe rozwiązanie umożliwia**

**bezpieczne i szybkie**

**układanie kabli bez**

**konieczności przeciągania ich.**

#### Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| OPNP100H110 | 100              | 1,70          | 124010           | 4                  |
| OPNP150H110 | 150              | 2,08          | 124015           | 4                  |
| OPNP200H110 | 200              | 2,46          | 124020           | 4                  |
| OPNP300H110 | 300              | 3,40          | 124030           | 4                  |
| OPNP400H110 | 400              | 4,04          | 124040           | 2                  |
| OPNP500H110 | 500              | 5,15          | 124050           | 2                  |
| OPNP600H110 | 600              | 5,68          | 124060           | 2                  |