

TRBP Trójkąt redukcyjny H110

Informacje:

Zastosowanie

Przejście z ciągu poziomego
do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania
dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRBP100H110	100	1,96	128610	4
TRBP150H110	150	2,75	128615	4
TRBP200H110	200	3,70	128620	4
TRBP300H110	300	5,80	128630	2
TRBP400H110	400	7,50	128640	2
TRBP500H110	500	9,90	128650	1
TRBP600H110	600	11,00	128660	1