

WPCE/WPCEO Wspornik sufitowy

Informacje:


Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiál

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011



Jednostkowe obciążenie wspornika						
	Dł. wysięgnika w mm	100	200	300	400	500
	Obciążenie maksymalne W_{lim} w [N]	5,504	0	1,80	1,20	2,8
Ciężarowne obciążenie wspornika						
	Dł. wysięgnika w mm	100	200	300	400	500
	Obciążenie maksymalne W_{lim} w [N]	7,807	0	2,60	0,5	5,7

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WPCE/WPCEO200	200	2,32	721520	10
WPCE/WPCEO300	300	2,66	721530	10
WPCE/WPCEO400	400	3,04	721540	4
WPCE/WPCEO500	500	3,42	721550	4
WPCE/WPCEO600	600	3,80	721560	4
WPCE/WPCEO700	700	4,18	721570	4
WPCE/WPCEO800	800	4,56	721580	2
WPCE/WPCEO900	900	4,94	721590	2
WPCE/WPCEO1000	1000	5,32	721511	2
WPCE/WPCEO2000	2000	9,12	721512	2
WPCE/WPCEO3000	3000	12,92	721513	2