

WPDH N Wspornik sufitowy

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie ciężkich systemów tras kablowych.


Material

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Jednostopniowa stopnica ekspozycja					
	Gr. wystęguła w mm.	500	200	200	400
	Grubość maty w mm $T_{mat} \in [35]$	0,0	0,0	0,0	0,0
Dwustopniowa stopnica ekspozycja					
	Gr. wystęguła w mm.	500	200	200	400
	Grubość maty w mm $T_{mat} \in [35]$	0,0	0,0	0,0	0,0

Grubość maty w mm T_{mat} – rozmiar klatki + kątowa + ekspozycja + otwór (rozmiar klatki)

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WPDH 200N	200	2,98	721620	8
WPDH 300N	300	3,53	721630	6
WPDH 400N	400	4,08	721640	4
WPDH 500N	500	4,68	721650	4
WPDH 600N	600	5,23	721660	2
WPDH 700N	700	4,90	721670	2
WPDH 800N	800	5,78	721680	2
WPDH 900N	900	6,98	721690	2
WPDH1000N	1000	7,48	721611	2
WPDH1500N	1500	10,38	721616	2
WPDH2000N	2000	13,22	721612	2
WPDH3000N	3000	18,98	721613	1