

**LZKSC N Łuk zewnętrzny 90° H100****Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu  
wewnętrznym dostosowanym**

**do minimalnych promieni gięcia kabli**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16**

**Wersje:**

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol        | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LZKSC200H100N | 200              | 7,03          | 221222           | 2                  |
| LZKSC300H100N | 300              | 8,04          | 221232           | 2                  |
| LZKSC400H100N | 400              | 9,02          | 221242           | 2                  |
| LZKSC500H100N | 500              | 10,13         | 221252           | 2                  |
| LZKSC600H100N | 600              | 11,27         | 221262           | 2                  |