

**LZKSM N Łuk zewnętrzny 90° H100****Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu  
wewnętrznym dostosowanym**

**do minimalnych promieni gięcia kabli**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16**

**Wersje:**

Grubość blachy: **2,5 mm**

| Symbol        | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| LZKSM200H100N | 200              | 9,84          | 221223           | 2                  |
| LZKSM300H100N | 300              | 11,04         | 221233           | 2                  |
| LZKSM400H100N | 400              | 12,24         | 221243           | 2                  |
| LZKSM500H100N | 500              | 13,50         | 221253           | 2                  |
| LZKSM600H100N | 600              | 14,86         | 221263           | 2                  |