


KSC Korytko H110

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KSC200H110/3	200	3000	21700	7,56	230121	2
KSC200H110/6	200	6000	21700	7,56	230120	2
KSC300H110/3	300	3000	32700	8,56	230131	2
KSC300H110/6	300	6000	32700	8,56	230130	2
KSC400H110/3	400	3000	43700	9,36	230141	2
KSC400H110/6	400	6000	43700	9,36	230140	2
KSC500H110/3	500	3000	54700	10,26	230151	2
KSC500H110/6	500	6000	54700	10,26	230150	2
KSC600H110/3	600	3000	65700	11,16	230161	2
KSC600H110/6	600	6000	65700	11,16	230160	2