



KSP Korytko H120

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KSP200H120/3	200	3000	22600	7,04	240020	2
KSP200H120/6	200	6000	22600	7,04	240021	2
KSP300H120/3	300	3000	34600	8,00	240030	2
KSP300H120/6	300	6000	34600	8,00	240031	2
KSP400H120/3	400	3000	46600	8,96	240040	2
KSP400H120/6	400	6000	46600	8,96	240041	2
KSP500H120/3	500	3000	58600	9,92	240050	2
KSP500H120/6	500	6000	58600	9,92	240051	2
KSP600H120/3	600	3000	70600	10,88	240060	2
KSP600H120/6	600	6000	70600	10,88	240061	2