



KSC Korytko H120

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KSC200H120/3	200	3000	22600	8,46	240120	2
KSC200H120/6	200	6000	22600	8,46	240121	2
KSC300H120/3	300	3000	34600	9,36	240130	2
KSC300H120/6	300	6000	34600	9,36	240131	2
KSC400H120/3	400	3000	46600	10,26	240140	2
KSC400H120/6	400	6000	46600	10,26	240141	2
KSC500H120/3	500	3000	58600	11,16	240150	2
KSC500H120/6	500	6000	58600	11,16	240151	2
KSC600H120/3	600	3000	70600	12,06	240160	2
KSC600H120/6	600	6000	70600	12,06	240161	2