



KSC Korytko H150

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 10 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KSC200H150/3	200	3000	27800	10,00	270120	2
KSC200H150/6	200	6000	27800	10,00	270121	2
KSC300H150/3	300	3000	42800	10,90	270130	2
KSC300H150/6	300	6000	42800	10,90	270131	2
KSC400H150/3	400	3000	57800	11,80	270140	2
KSC400H150/6	400	6000	57800	11,80	270141	2
KSC500H150/3	500	3000	72800	12,70	270150	2
KSC500H150/6	500	6000	72800	12,70	270151	2
KSC600H150/3	600	3000	87800	13,60	270160	2
KSC600H150/6	600	6000	87800	13,60	270161	2