



KST Korytko H200

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 12 m.



Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KST200H200/6	200	6000	37800	16,30	290221	2
KST300H200/6	300	6000	57800	17,30	290231	2
KST400H200/6	400	6000	77800	18,30	290241	2
KST500H200/6	500	6000	97800	19,30	290251	2
KST600H200/6	600	6000	117800	20,30	290261	2