



## PTKZDC Pokrywa trójkątna dostawnego

### Informacje:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



(UWAGA)  
DO SZEROKOŚCI 50 i 100 mm  
- 1 ZAMEK SYMETRYCZNE  
POWYŻEJ 100 mm  
- 2 ZAMKI

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| PTKZDC 50 | 50               | 0,33          | 307305           | 20                 |
| PTKZDC100 | 100              | 0,53          | 307310           | 20                 |
| PTKZDC200 | 200              | 0,89          | 307320           | 10                 |
| PTKZDC300 | 300              | 1,23          | 307330           | 10                 |
| PTKZDC400 | 400              | 1,62          | 307340           | 4                  |
| PTKZDC500 | 500              | 1,99          | 307350           | 4                  |
| PTKZDC600 | 600              | 2,61          | 307360           | 4                  |