

DSCH200 Drabinka H200

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 12m.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DSC200H200/3	200	3000	37800	10,15	433320	1
DSC200H200/6	200	6000	37800	10,15	433420	1
DSC300H200/3	300	3000	57800	10,29	433330	1
DSC300H200/6	300	6000	57800	10,29	433430	1
DSC400H200/3	400	3000	77800	10,78	433340	1
DSC400H200/6	400	6000	77800	10,78	433440	1
DSC500H200/3	500	3000	97800	11,06	433350	1
DSC500H200/6	500	6000	97800	11,06	433450	1
DSC600H200/3	600	3000	117800	11,31	433360	1
DSC600H200/6	600	6000	117800	11,31	433460	1