



PZOLZZP Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



(UWAGA)
DO SZEROKOŚCI 50 i 100 mm
– 1 ZAMEK SYMETRYCZNE
POWYŻEJ 100 mm
– 2 ZAMKI

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZOLZZP 50	50	0,26	316205	20
PZOLZZP100	100	0,51	316210	20
PZOLZZP200	200	0,91	316220	10
PZOLZZP300	300	1,31	316230	10
PZOLZZP400	400	1,71	316240	4
PZOLZZP500	500	2,11	316250	4
PZOLZZP600	600	2,51	316260	4