

DMC Drabina



Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DMC 200H55/3	200	3000	4,56	404820	1
DMC 200H55/6	200	6000	4,56	404920	1
DMC 300H55/3	300	3000	4,82	404830	1
DMC 300H55/6	300	6000	4,82	404930	1
DMC 400H55/3	400	3000	5,08	404840	1
DMC 400H55/6	400	6000	5,08	404940	1
DMC 500H55/3	500	3000	5,34	404850	1
DMC 500H55/6	500	6000	5,34	404950	1
DMC 600H55/3	600	3000	5,60	404860	1
DMC 600H55/6	600	6000	5,60	404960	1
DMC 700H55/3	700	3000	5,90	404870	1
DMC 700H55/6	700	6000	5,90	404970	1
DMC 800H55/3	800	3000	6,18	404880	1
DMC 800H55/6	800	6000	6,18	404980	1
DMC 900H55/3	900	3000	6,44	404890	1
DMC 900H55/6	900	6000	6,44	404990	1
DMC1000H55/3	1000	3000	6,72	404900	1
DMC1000H55/6	1000	6000	6,72	404991	1