

DDM Drabina

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Drabiny ze szczepkami montowanymi dwustronnie.

Możliwość montażu kabli w uchwytach UK... po obu

stronach drabiny.

Wersje:

Grubość blachy: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DDM 200H55/3	200	3000	6,62	403520	1
DDM 200H55/6	200	6000	6,62	403620	1
DDM 300H55/3	300	3000	7,14	403530	1
DDM 300H55/6	300	6000	7,14	403630	1
DDM 400H55/3	400	3000	7,66	403540	1
DDM 400H55/6	400	6000	7,66	403640	1
DDM 500H55/3	500	3000	8,18	403550	1
DDM 500H55/6	500	6000	8,18	403650	1
DDM 600H55/3	600	3000	8,70	403560	1
DDM 600H55/6	600	6000	8,70	403660	1
DDM 700H55/3	700	3000	9,30	403570	1
DDM 700H55/6	700	6000	9,30	403670	1
DDM 800H55/3	800	3000	9,86	403580	1
DDM 800H55/6	800	6000	9,86	403680	1
DDM 900H55/3	900	3000	10,38	403590	1
DDM 900H55/6	900	6000	10,38	403690	1
DDM1000H55/3	1000	3000	10,94	403591	1
DDM1000H55/6	1000	6000	10,94	403691	1