



OS LED



Seria oczek ledowych wpuszczanych. Współczynnik IP65 umożliwia instalację na zewnątrz budynków oraz w pomieszczeniach wilgotnych.

Wykonanie: Pierścień aluminiowy malowany elektrostatycznie w kolorze białym.

Montaż: Do sufitów podwieszanych.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	4 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	3W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	COB

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B20
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 57000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	79 %

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]
PX0864101	280	70	3000	20
PX0864108	290	72	5000	20
PX0864115	280	70	3000	40
PX0864122	290	72	5000	40



WYMIARY

H [mm]	F [mm]
--------	--------

102	84
-----	----

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]
--------	--------

73	73
----	----

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu