



Miniten



Naścienna oprawa oświetleniowa o rozsyłe światła bezpośrednio-pośrednim zarówno do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego o klasie szczelności IP66. Przeznaczona głównie do iluminacji elementów architektonicznych i fasad budynków oraz podświetlania ścieżek i chodników.

Wykonanie: Korpus z aluminium odlewane ciśnieniowo, o podwyższonej odporności na środki chemiczne, korozję i opary kwasów, łączniki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyba ochronna ze szkła hartowanego, odporna na temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne, uszczelki silikonowe.

Montaż: Naścienny.

Akcesoria: soczewki optyczne o różnych kątach rozsyłu światła, przesłona modelująca strumień, soczewka podwójna (do wersji halogenowej)

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	2
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Info	60°

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
ENEC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI/IN
Kąt rozsyłu	60°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Szkoło przezroczyste
Odblśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła	Strumień świetlny oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]
IV10531243	2×3	-	390	3000
IV10231243	2×1,5	200 lm	100	3500

WYMIARY



L [mm]	W [mm]	H [mm]
125	90	104

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość