



PF19



Niezwykle smukła oprawa nastropowa zaprojektowana z myślą o źródłach światła LED. Doskonała do dyskretnego i eleganckiego oświetlenia wnętrz.

Wykonanie: Korpus wykonany z aluminium odlewane ciśnieniowo, z nowoczesnym systemem odprowadzania ciepła, malowany poliestrem na kolor biały, srebrny lub czarny. Odbłyśnik z fasetowanego, metalizowanego i wytrzymałego poliwęglanu. Poliwęglanowy dyfuzor w wersji OPAL.

Montaż: Nastropowy (IP44), naścienny (IP40).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	12 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	12W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
ENEC	Tak


DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	1800 lm
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Kąt rozsyłu [°]	Kolor	Stopień ochrony (IP)
IV3880-01-21	1×12	-	1538	120	Biały	IP20
IV3880-01-52	1×12	-	1538	120	Szary	IP20
IV3881-01-21	1×12	OPAL	1152	110	Biały	IP44
IV3881-01-52	1×12	OPAL	1152	110	Szary	IP44

WYMIARY



H [mm]	F [mm]
-----------	--------

40	190
----	-----

H = Wysokość / głębokość | F
= Średnica zewnętrzna

