

DUSPOL EXPERT - Wskaźnik napięcia

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209091>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Próbnik napięcia, do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65



Korzyści

- Testy napięcia stałego i zmiennego w zakresie od 12 V do 690 V AC / 750 V DC, w pełni funkcjonalny również bez akumulatora
- Test biegunowości (+/-) przy napięciu stałym
- Jednobiegunowa kontrola przewodu zewnętrznego (faza)
- Wskaźnik kierunku pola wirującego prądu zmiennego, o ile punkt zerowy jest uziemiony
- Oświetlenie punktów pomiarowych
- Włączanie obciążenia poprzez przycisk
- Kategoria przepięciowa CAT IV 600 V oraz CAT III 1000 V wg IEC/EN 61243-3
- Alarm z wibracją do pewniejszego rozpoznawania napięcia
- Odporna na uderzenia obudowa, chroniąca przed pyłem i pryskającą wodą, IP65
- Akustyczna i optyczna kontrola przepustowości

Dane handlowe

Numer artykułu	1209091
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3312
Klucz produktu	BH3312
Strona katalogu	Strona 463 (C-3-2019)
GTIN	4046356309905
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	367 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	318,3 g
Numer taryfy celnej	90303370
Kraj pochodzenia	IE

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie pomiarowe
Zakres wskazań	12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V wskaźnik diodowy LED
Wskaźnik kolejności faz.	LCD (symbol „R”)
Oświetlenie punktów pomiarowych	LED
Wskaźnik faz	LCD (symbol „R”)
Wskaźnik polaryzacji	LED (symbol „+/-”)

Parametry elektryczne

Opór wewnętrzny_obwód pomiarowy	220 kΩ
Opór wewnętrzny_obwód siłowy	3,7 kΩ
Kategoria pomiaru	CAT IV 600 V / CAT III 1000V
Napięcie zasilania	2 x baterie Micro 1,5 V, LR03, AAA

Dane wejściowe

Zakres napięcia wejściowego AC	12 V AC ... 1000 V AC
Zakres napięcia wejściowego DC	12 V DC ... 1000 V DC

Wymiary

szerokość ostrza	0 mm
Długość	260 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 55 °C

Normy i przepisy

Badania	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 część 401)
---------	-------------------------------------

DUSPOL EXPERT - Wskaźnik napięcia



1209091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209091>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209091>



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40038336

DUSPOL EXPERT - Wskaźnik napięcia

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209091>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27200308
ECLASS-12.0	27200308
ECLASS-13.0	27200308

ETIM

ETIM 8.0	EC000494
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209091>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl