

DELTA PLUS GROUP oświadcza, że ten produkt jest nowy i zgodny z poniższymi regulacjami:

ZIRCON1 - ZIRCON 1

Oznaczenie :

HEŁM BUDOWLANY, WIĘŻBA Z REGULACJĄ PŁYNNĄ

KOLOR :

Biały, Niebieski, Szary, Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony

rozmiar :

Regulowany



Opis :

Hełm budowlany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), zabezpieczony przed UV. Więżba z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Więżba z regulacją płynną: obwód głowy od 53 do 63 cm. Izolacja elektryczna aż do 1000 VAC lub 1500 VDC. Otwór standardowy do mocowania akcesoriów. Zaczepy do mocowania paska podbródkowego 2 lub 4 punktowego.

Wyniki :

Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686/CEE oraz z głównymi wymaganiami normy EN397:1995/A1:2000 (-10°C / +50°C / 440 V AC) & EN50365:2002 (klasa 0). Zgodność z normą EN50365 :2002 obowiązuje od partii z datą produkcji od: 2011/03.



DYREKTYWA ŚOI 89/686/EWG

EN397 Hełmy budowlane ochronne

+50°C -10°C: Temperatury standardowe - -10°C / +50°C
440VAC: Izolacja elektryczna

EN50365:2002 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

0: Hełm z izolacją elektryczną - Klasa 0

Ten produkt spełnia wymagania oznaczenia CE w zakresie środków ochrony osobistej typu:
N° 08-0046 REV1 (PP) N° 08-0050 REV2 (HDPE) , wystawionego przez notyfikowaną instytucję:
2008 DOLOMITICERT S.C.A.R.L., Z.IND. VILLANOVA, N°1 32013 LONGARONE (BL) ITALY -
2008 DOLOMITICERT S.C.A.R.L., Z.IND. VILLANOVA, N°1 32013 LONGARONE (BL) ITALY -

Ten produkt poddany jest procedurze określonej w artykule 11 (A lub B) dyrektywy 89/686/CEE, pod kontrolą notyfikowanej instytucji:
0082 APAVE SUDEUROPE, CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE

Utworzono w APT, Dnia 18.11.15

Alexandre Desroches
General Manager

